

Leitkegel aus flexiblem, nachhaltigem **TPE** mit standsicherem achteckigem Fuß für zuverlässige Abspernung und Führung. Die integrierte **Trageöse** ermöglicht ein einfaches Handling und dient zur Durchführung von Flutterband oder Ketten. Ideal für den flexiblen Einsatz auf Baustellen- und Betriebsflächen.



Reflexfolie: RA2 gemäß EN 13422



12932-ZR Leitkegel Eco
Farbe: Rot, TPE
(320x320) x 520 mm, 1.05 kg
2 x Reflexstreifen RA2
Achteck-Fuß



12937-ZR Leitkegel Eco
Farbe: Rot, TPE
(380x380) x 730 mm, 1.96 kg
2 x Reflexstreifen RA2
Achteck-Fuß



Mit dem **Adapter** mit M36-Innengewinde lassen sich Schilder einfach und sicher auf TPE-Leitkegeln montieren. Die Schilder aus robustem PPC mit **M36**-Außengewinde ermöglichen eine flexible und gut sichtbare Kennzeichnung je nach Einsatzbereich.



13126-ZA Adapter für Leitkegel aus TPE
Farbe: Schwarz, PPC
70x105 mm, 0.06 kg
M36 Innengewinde



13131-HD
Bauarbeiten



13124-HR
Parkverbot
beidseitig



13130-HD
Achtung



13121-HR
Durchgang Verboten



13124-XR
Halteverbot



13196-ST
Betreten Verboten

