





Erdspieß zur sicheren Verankerung von CityFlex-Pollern im Erdreich - ideal für bereits gepflasterte Bereiche. Eine einfache Montage und eine clevere Lösung für nachträgliche Installation.

22032-HV CityFlex®-Sign

Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA
(H) 1020 mm, Ø 80 mm, 2.00 kg
2 Reflexstreifen RA 2
Alu-Panel: 400 x 100 mm
Befestigungsset erforderlich:
1 x (13259-S2)




Beton



20310-ES CityFlex®-Erdspieß

Eisenplatte, Ø 109 mm x 4 mm
T-Winkel, L: 254 mm, 0.76 kg
feuerverzinkt
incl. 2 Schrauben (M10) zur
Befestigung des CityFlex-Pollers



Klare Begrenzung, mehr Sicherheit: Leitschwellen als effektiver Radstop



14216-UN Radstop

Farbe: Schwarz, PVC
500 x 160 x 100 mm, 2.45 kg
2 x Reflexfolie - gelb
Befestigungsset erforderlich:
1 x (13359-S3)



14260-UN Leitschwelle

Farbe: Schwarz, PVC
1000 x 150 x 60 mm, 5.5 kg
2 x Reflexfolie - gelb
Befestigungsset erforderlich:
1 x (13359-S3)



**13359-S3
Befestigungsset**
3 x Schraube 105 mm
3 x Dübel Ø 16 mm

