



K1520-TLR1 TL-Absperrschranke RA1
 Geprüft nach TL-Absperrschranken 97
 Farbe: Weiß
 Material: HDPE
 Abmessungen: 210x104x5 cm
 Gewicht: 12.0 kg
 2 Reflexstreifen, einseitig
 Folie: Rot/Weiß RA1 (Oralite 5431)
 Lieferumfang:
 Absperrschranke ohne Standfuß
 (Art.-Nr.: K0551-KITL optional bestellbar)

K1988-TLR2 TL-Absperrschranke RA2
 Geprüft nach TL-Absperrschranken 97
 Farbe: Weiß
 Material: HDPE
 Abmessungen: 210x104x5 cm
 Gewicht: 12.0 kg
 2 Reflexstreifen, einseitig
 Folie: Rot/Weiß (Oralite 5831, RA2,
 Aufbau B/DIN 67520 & 6171)
 Lieferumfang:
 Absperrschranke ohne Standfuß
 (Art.-Nr.: K0551-KITL optional bestellbar)



TL-Absperrschranke bietet eine besonders hohe Sichtbarkeit und ist die optimale Lösung für professionelle Baustellen-Sicherung und Verkehrslenkung.
Geprüft nach TL-Absperrschranken 97 erfüllt sie alle relevanten Anforderungen für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr.



K1988-TLR2-SET-04 Schachtabsperrset
 Lieferumfang:
 4 x Art.-Nr.: K1988-TLR2 TL-Absperrschranke RA2
 4 x Art.-Nr.: K0551-KITL TL-Fußplatte
 Ges.-Gewicht: 160 kg



K1988-TLR2-SET-20 Absperrschranken Profi-Set
 Lieferumfang:
 20 x Art.-Nr.: K1988-TLR2 TL-Absperrschranke RA2
 1 x Art.-Nr.: K0553-TG Lager- u. Transportgestell
 Ges.-Gewicht: 290 kg



K0553-TG Lager- und Transportgestell
 Kapazität: 20 Absperrschranken
 Material: Verzinkte Stahl
 Abmessungen: 202x117x138 cm
 Gewicht: 50 kg
 stabilbar



K0551-KITL TL-Fußplatte
 Sicherheitsklasse: K1
 Material: Recycling PVC
 Abmessungen: 86x43x11,5 cm
 Gewicht: 28 kg
 Aufnahme:
 40x40 mm; 60x60 mm; 3 x ø 42 mm
 Batteriefach: 170x80 mm
 mit seitlichen Tragegriff
 witterungsbeständig, bruchfest